COPILOTO VIRTUAL

HINO CONNECT

PROGRAMA EXCLUSIVO PARA VEHÍCULOS HINO AÑO MODELO 2020 EN ADELANTE.	CENTRO DE SOLUCIONES PARA CONDUCTORES.	SEGUIMIENTO DE RUTAS Y LOCALIZACIÓN.	HISTORIAL DE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD CON EL VIN.
CONTROL DE LAS UNIDADES EN OPERACIÓN DESDE UN ACCESO REMOTO.	DETECCIÓN DE PERFILES DE CONDUCCIÓN.	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE OPERACIÓN.	HARDWARE EN PRIMERA FASE DESDE DISTRIBUIDORA SIN AFECTAR LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO.

*Copiloto virtual se refiere al sistema de monitoreo, por medio del cual el cliente, previo registro (asignación de usuario y contraseña), podrá consultar y administrar información en tiempo real sobre desempeño del vehículo, trayectos, consumo de combustible, conducción, localización, alertas por mantenimiento y fallas electrónicas bajo su absoluta responsabilidad. El acceso a la información se encuentra sujeto a la conexión permanente del sistema, acceso y cobertura a red celular GPRS, el sistema no funciona en zonas en donde no haya cobertura celular. Este dispositivo no es un sistema de seguridad ni antirobo y mucho menos tiene la finalidad de suplir el seguro. El servicio de HINO CONNECT se encuentra incluido por un periodo máximo de tres (3) años en los modelos HINO año 2020 contados a partir de la firma del contrato de venta del vehículo HINO y/o aceptación del servicio y firma del Habeas Data, sujeto a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. El prestador del servicio se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el acceso y/o servicio en cualquier plazo, por incumplimientos atribuibles al propietario, sin lugar a realizar pre avisos o cancelar penalidades.

PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN

RED PRACO DIDACOL HINO
BOGOTÁ: MORATO: Carrera 70 No. 99a-00 Tel: (1) 4238300, AMÉRICAS: Av. De las Américas No. 39 -63 Tel: (1) 3809810, SIBERIA - COTA: Calle 80 Autopista Medellín, Km 1.2 vía Siberia costado Sur Tel: (1) 3808920, CORABASTOS: Avenida Cra 80 No 2 – 51, Edificio E Local 14B (Plazoleta de Bancos), TERMINAL: Diagonal 23 No. 69 – 55, Módulo amarillo, Local 208, ITAGUÍ: Cra 42 No. 46-130 Autopista Sur Tel: (4) 2040210, CALI: Sede Norte Cra. 36 No.15-95 Acopi-Yumbo Tel: (2) 3692100, BUCARAMANGA: Calle 70 # 32W-92 Km 4 Vía Girón, Tel: (7) 6910200, PEREIRA: Avenida 30 de agosto No. 33-09, Tel: (6) 3470200.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. **DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA**, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

Asesor(a): _____

Cel: _____

E-mail: _____

INGRESE A: **www.pracodidacol.com** Síguenos en: @HinoPracoDidacol hino_praco

SOPORTE TOTAL

DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA

Descarga nuestra aplicación móvil en: App Store Google Play

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS 4ES-ON R13/10 | CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) "NO INCLUIDO" | ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO" | SISTEMA DE BOLSA DE AIRE +AIRBAG O SRS-SRP "NO INCLUIDO"

HINO Grupo TOYOTA

HINO CONNECT SU COPILOTO VIRTUAL

DUTRO EXPRESS

VERSATILIDAD Y RENTABILIDAD A LO LARGO DEL CAMINO

DUTRO EXPRESS

VERSATILIDAD Y RENTABILIDAD A LO LARGO DEL CAMINO

SEGURIDAD

En caso de colisión la cabina tiene la rigidez y absorción de impacto necesarios para evitar lesiones graves y los pretensores del cinturón se activan ayudando a reducir la posibilidad de lesiones. Los parales angostos permiten reducir los puntos ciegos.

TANQUES

Cuenta con 2 tanques de combustible de 100 y 70 lts para mayor autonomía.

CHASIS

Chasis liviano que le permite al transportador liberar más carga útil.

DISEÑO DE CABINA

Diseño de cabina aerodinámica con ángulos y contornos que reducen el coeficiente de fricción, cuenta con una palanca de cambios abatible para facilitar el desplazamiento del conductor en el interior de la cabina.

EXPLORADORAS

La serie 300 cuenta con luces exploradoras que le ayudarán al conductor a tener una mejor visibilidad en carretera, evitando posibles accidentes en la vía.

TAMAÑO DE LAS RUEDAS

215/75 R 17,5

SUSPENSIÓN

Ballestas semielipíticas.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) EN 5/13/18

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC) "NO INCLUIDO"

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO"

SISTEMA DE BOLSA DE AIRE ADICIONAL (SAB) - SRP "NO INCLUIDO"

CARACTERÍSTICAS

El Hino Dutro Express se encuentra como camión, chasis y furgón, es un vehículo ágil, potente y seguro, muestra excelente desempeño a la hora de conducirlo, con su gran capacidad volumétrica de carrozado, se convierte en una gran solución para empresas logísticas.

- Largo carrozable a borde de chasis 4.450 mm.
- Capacidad de carga bruta 4.090 Kg.
- Buen arranque en pendiente.
- Rentable y seguro.
- Diseño moderno, ergonómico y confortable.

GARANTÍA: TRES AÑOS O 100.000 KMS LO PRIMERO QUE OCURRA.

APLICACIONES

FURGÓN

ESTACAS

REFRIGERADOS

GRÚA PLANCHÓN

Origen	Japón
Ensamble	Colombia

MOTOR

Marca	Hino
Tipo	N04C-UV
Desplazamiento	4.009 c.c
Número de cilindros	Cuatro (4) en línea
Potencia (HP @rpm)	148 @ 2.500
Torque (Kgm @ RPM)	43 @ 1.400
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV EGR
Combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Número de marchas		6
Tipo		Manual
Relaciones	1°	5.979
	2°	3.434
	3°	1.862
	4°	1.297
	5°	1.000
	6°	0.759
Reversa		5.701
Relación final del eje		5.125
Tracción		4x2

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular	6.500 Kg
Peso chasis	2.410 Kg
Capacidad de carga bruta	4.090 Kg
Capacidad eje delantero	2.430 Kg
Capacidad eje trasero	4.480 Kg
Tanque de combustible	100 + 70 Lts
Capacidad de arranque en pendiente	45,45%
Capacidad del carter (qt)	7
Radio de giro de llanta	5.700 mm

•qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

CHASIS

Dirección	Hidráulica
Eje delantero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielipíticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos
Eje trasero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielipíticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Hidráulico con ABS

EQUIPAMIENTO

Radio	SI
Kit de herramienta	SI
Llanta de repuesto	SI
Sillas abatibles	SI
Aire acondicionado	Opcional
Exploradoras	SI
Alarma de reversa	SI
Dirección	Ajustable a la altura del conductor
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Conducción Eco	SI

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Capacidad del alternador	60 A
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	60 Ah

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	6.120 mm
Ancho total (OW)	1.995 mm
Alto total (OH)	2.220 mm
Distancia entre ejes (WB)	3.430 mm
Distancia de cabina a eje trasero	2.870 mm
Voladizo delantero	1.110 mm
Voladizo trasero	1.580 mm
Longitud carrozable a borde de chasis	4.450 mm
Tamaño de las ruedas	215/75 R 17,5